



PLÁSTICOS CARRERA

TEC FLOOR 200

Ficha Técnica

Información de producto

Película de PVC monomérico (antideslizante, transparente mate, 120 μ), con adhesivo de acrilato en base solvente transparente (permanente), laminado a un soporte de papel monosiliconado con clay (90 g/m²).

La película de PVC ofrece una elevada estabilidad dimensional.

Especialmente diseñada para realizar aplicaciones de imágenes en pisos con características anti-deslizantes y una superficie resistente a las rayaduras. Siendo adecuada para todo tipo de decoración y publicidad en el suelo (aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, etc.)

Durabilidad de almacenamiento

Mínimo 2 años si se almacena a una temperatura promedio entre 20°C y 25°C con humedad relativa de 50% y si se conserva en su embalaje original.

Recomendaciones para la laminación

Rogamos asegurarse de que la impresión este perfectamente seca antes de proceder con las operaciones de laminación. Recomendamos dejar secar las tintas como mínimo 48 horas si es necesario, desde el momento de la impresión.

Dimensiones estándar

1050 mm x 50 m

1370 mm x 50 m

1550 mm x 50 m

Datos técnicos

Transportador:	PVC monomérico (antideslizante), alta estabilidad, calandrado
Espesor:	120 μ +/- 5 %
Adhesivo:	Acrilato de base solvente transparente, permanente
Adhesión:	5,5 N/cm
Soporte:	Papel monosiliconado con clay (90 g/m ²)
Temperatura de aplicación:	+10 - +40 °C
Temperatura de ejercicio:	- 20 - +50 °C
Durabilidad al exterior:	3 años (Para aplicaciones como película de protección) 6 months (Para aplicaciones como película de impresión de pisos y con características antideslizantes)

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

WWW.PLASTICOSCARRERA.COM