

# TrueVIS AP-640

# TrueVIS AP-640



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura del material	259 - 1625 mm
Ancho de impresión	Máx. 1615 mm
Grosor del material	Máx. 1,0 mm con soporte
Peso de la bobina	Máx. 45 kg
Resolución de la impresión	Máx. 1200 ppp
Medidas	2886 x 836 x 1550 mm
Peso (incl. soporte)	266 kg
Software RIP	VersaWorks 6
Servicio en la nube	Roland DG Connect

## CONFIGURACIÓN DE LA TINTA

4 colores (CMYK + Optimizador)



## TINTAS

Referencia	Descripción
TA-CY	Bolsa de tinta de resina cian, 700 cc
TA-MG	Bolsa de tinta de resina magenta, 700 cc
TA-YE	Bolsa de tinta de resina amarilla, 700 cc
TA-BK	Bolsa de tinta de resina negra, 700 cc
TA-OP	Optimizador de 700 cc
TA-CL	Líquido de limpieza de 4000 cc

## VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

Vinilo genérico 1, rótulo, papel y film	Alta calidad - 600 x 1200 ppp - 12 p	9,6 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 10 p	12,2 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 8 p	14,7 m <sup>2</sup> /h
	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 6 p	19,4 m <sup>2</sup> /h
	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 5 p	24,2 m <sup>2</sup> /h
Genérico retroiluminado	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 4 p	29,1 m <sup>2</sup> /h
	Alta calidad - 600 x 1200 ppp - 12 p	4,8 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 10 p	7,4 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 8 p	6,1 m <sup>2</sup> /h



### INCLUIDO

Soporte específico, cables de alimentación, secador, unidad de recogida de material, soportes para el material, cuchilla, cuchilla de repuesto, botella de líquido de limpieza para el mantenimiento, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc.



### GARANTÍA 1 año