

# TrueVIS LG-640

# TrueVIS LG-640



### OPCIONES/ACCESORIOS

Referencia	Descripción
100005301	Adaptador de conexión BOFA
L2044A8202	Filtro de aire BOFA Print Pro Uni - versal
VW-S1	Densitómetro: Dispositivo de correspondencia de color
XD-CH3	Portacuchillas de resina con ajuste de profundidad
XD-CH4	Portacuchillas regulable: azul, naranja y rojo

### TINTAS

Referencia	Descripción
EUV5P-7CY	Bolsa de tinta ECO-UV 5 cian, 750 cc
EUV5P-7MG	Bolsa de tinta ECO-UV 5 magenta, 750 cc
EUV5P-7YE	Bolsa de tinta ECO-UV 5 amarilla, 750 cc
EUV5P-7BK	Bolsa de tinta ECO-UV 5 negra, 750 cc
EUV5P-7GL	Bolsa de tinta ECO-UV 5 barniz, 750 cc
EUV5P-7WH	Bolsa de tinta ECO-UV 5 blanca, 750 cc
EUV5P-7OR	Bolsa de tinta ECO-UV 5 naranja, 750 cc
EUV5P-7RE	Bolsa de tinta ECO-UV 5 roja, 750 cc
EUV5P-7PR	Bolsa de imprimación ECO-UV 5, 750 cc
ESL5P-CL	Líquido de limpieza de 500 cc para la serie LG



INCLUIDO

Unidad de recogida de material, cable de alimentación, soportes de material, cuchilla de repuesto, líquido limpiador, botella de drenaje, manual del usuario, software (VersaWorks y Roland DG Connect), etc.



GARANTÍA  
1 año

### VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

CMYK - Producción de rótulos - Genérico:	Alta calidad - 720 x 1200 ppp - 16 p	12 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 720 x 900 ppp - 12 p	16 m <sup>2</sup> /h
	Alta velocidad - 720 x 900 ppp - 9 p	21,3 m <sup>2</sup> /h
CMYKGIWhWh - Producción de rótulos - Genérico: CMYKGIPrWhWh	Draft - 720-600 ppp - 6 p	31,9 m <sup>2</sup> /h
	Alta calidad - 720 x 1200 ppp - 16 p	6,3 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 720 x 900 ppp - 12 p	8,4 m <sup>2</sup> /h
CMYKReOr (todas las variaciones) - Producción de rótulos - Genérico	Alta velocidad - 720 x 900 ppp - 9 p	11,2 m <sup>2</sup> /h
	Draft - 720 x 600 - 6 p	16,5 m <sup>2</sup> /h
	Alta calidad - 720 x 1200 ppp - 16 p	6,1 m <sup>2</sup> /h
CMYKReOr (todas las variaciones) - Producción de rótulos - Genérico	Estándar - 720 x 900 ppp - 12 p	8,0 m <sup>2</sup> /h
	Alta velocidad - 720 x 900 ppp - 9 p	10,7 m <sup>2</sup> /h
	Draft - 720 x 600 - 6 p	15,7 m <sup>2</sup> /h

### CONFIGURACIÓN DE LA TINTA

8 colores	CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	GL
8 colores	CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	WH
7 colores	CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	PR
7 colores	CY	MG	YE	BK	RE	WH	GL	PR
6 colores	CY	MG	YE	BK	WH	WH	GL	PR
6 colores	CY	MG	YE	BK	WH	WH	GL	GL
4 colores	CY	CY	MG	MG	YE	YE	BK	BK

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura del material	335 a 1625 mm
Ancho de impresión/corte	Máx. 1600 mm
Grosor del material	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte"
Diámetro del núcleo del material	76,2 ó 50,8 mm
Peso de la bobina	Máx. 45 kg
Diámetro exterior de la bobina	Máx. 250 mm
Resolución de la impresión	Máx. 1200 ppp
Fuerza de corte	30-500 gf
Velocidad de corte	10 - 300 mm/s
Medidas	2902 mm x 748 mm x 1412 mm
Peso	209 kg
Software RIP	VersaWorks 6
Servicio en la nube	Roland DG Connect