

# TrueVIS MG-300

# TrueVIS MG-300



## OPCIONES/ACCESORIOS

Referencia	Descripción
ET-30	Mesa extensible. Para la impresión de materiales semirrígidos, como el cartón para prototipos de envases
L2044A8202	Unidad de purificación de aire
TB-30	Barra tensora para imprimir sobre films finos para envases flexibles
TU4-30	Sistema de recogida automatizado
TUC-4	Sistema de recogida automatizado
VW-S1	Densitómetro: Dispositivo de correspondencia de color
XD-CH3	Portacuchillas de resina con ajuste de profundidad
XD-CH4	Portacuchillas regulable: azul, naranja y rojo



**INCLUYE**

Cable de alimentación, soportes de material, cuchilla de repuesto, líquido limpiador, botella de drenaje, manual del usuario, software (VersaWorks y Roland DG Connect), etc.

## TINTAS

Referencia	Descripción
EUV5-WH	Cartucho de tinta ECO-UV 5 blanco, 220 cc
EUV5-5CY	Cartucho de tinta ECO-UV 5 cian, 500 cc
EUV5-5MG	Cartucho de tinta ECO-UV 5 magenta, 500 cc
EUV5-5YE	Cartucho de tinta ECO-UV 5 amarilla, 500 cc
EUV5-5BK	Cartucho de tinta ECO-UV 5 negra, 500 cc
EUV5-5OR	Cartucho de tinta ECO-UV 5 naranja, 500 cc
EUV5-5RE	Cartucho de tinta ECO-UV 5 roja, 500 cc
EUV5-5GL	Cartucho de tinta ECO-UV 5 barniz, 500 cc
EUV5-CY	Cartucho de tinta ECO-UV 5 cian, 220 cc
EUV5-MG	Cartucho de tinta ECO-UV 5 magenta, 220 cc
EUV5-YE	Cartucho de tinta ECO-UV 5 amarilla, 220 cc
EUV5-BK	Cartucho de tinta ECO-UV 5 negra, 220 cc
EUV5-WH	Cartucho de tinta ECO-UV 5 blanca, 220 cc
SL-CL	Líquido de limpieza 220 cc



**GARANTÍA  
1 año**

## CONSUMIBLES

Referencia	Descripción
S-UD-PR	Imprimación para calcas 220 cc
UD-650	Papel protector para calcas (650 mm x 20 m/bobina)
AP-380	Hoja de aplicación de calcas (380 mm x 10 m/bobina)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura del material	182-762 mm
Ancho de impresión/corte	Máx. 736 mm (28,9 pulgadas)
Grosor del material	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte
Diámetro del núcleo del material	76,2 ó 50,8 mm
Peso de la bobina	Máx. 25 kg
Diámetro exterior de la bobina	Máx. 210 mm
Resolución de la impresión	Máx. 1440 ppp
Fuerza de corte	30-500 gf
Velocidad de corte	10 - 300 mm/s
Medidas	1945 (an.) x 781 (prof.) x 1316 (al.) mm
Peso	125 kg
Software RIP	VersaWorks 6
Servicio en la nube	Roland DG Connect

## VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

CMYK - Etiqueta genérica	Artístico - 1440 x 1440 ppp	2,5 m <sup>2</sup> /h
	Alta calidad - 1440 x 720 ppp	4,1 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 720 x 1080 ppp	8,9 m <sup>2</sup> /h
CMYKGIWh - Generic Label - HQ 720 x 1440 ppp	Alta velocidad - 720 x 360 ppp	11,1 m <sup>2</sup> /h
	CMYK	2,1 m <sup>2</sup> /h
	W->CMYK / CMYK->W	0,9 m <sup>2</sup> /h
CMYKRdOr - Generic Label	Blanco	2,8 m <sup>2</sup> /h
	Barniz brillante	4,4 m <sup>2</sup> /h
	Barniz mate	3,7 m <sup>2</sup> /h
CMYKGIWh - Efectos especiales - HQ 720 x 1440 ppp	Estampado	1,9 m <sup>2</sup> /h
	Artístico - 1440 x 1440 ppp	1,3 m <sup>2</sup> /h
	Alta calidad - 1440 x 720 ppp	2,1 m <sup>2</sup> /h
CMYKRdOr - Generic Label	Estándar - 720 x 720 ppp	3,7 m <sup>2</sup> /h
	Alta velocidad - 720 x 720 ppp	5,5 m <sup>2</sup> /h

## CONFIGURACIÓN DE LA TINTA

8 colores	CY MG YE BK RE OR WH GL
8 colores	CY MG YE BK RE OR WH WH
7 colores	CY MG YE BK RE OR WH PR
7 colores	CY MG YE BK RE WH GL PR
6 colores	CY MG YE BK WH WH GL PR
6 colores	CY MG YE BK WH WH GL GL
6 colores + imprimación para calcas	CY MG YE BK GL GL WH UD
4 colores	CY CY MG MG YE YE BK BK

CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	GL
CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	WH
CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	PR
CY	MG	YE	BK	RE	WH	GL	PR
CY	MG	YE	BK	WH	WH	GL	PR
CY	MG	YE	BK	WH	WH	GL	GL
CY	MG	YE	BK	GL	GL	WH	UD
CY	CY	MG	MG	YE	YE	BK	BK

Solución retráctil ; EUVS (CMYK y Wh) con EUV5 (Re, Or y Gl)

Solución retráctil ; EUVS (Wh) con EUV5 (CMYK, Re, Or y Gl)

Solución retráctil ; EUVS (CMYK y Wh) con EUV5 (Re, Pr y Gl)

Solución retráctil ; EUVS (Wh) con EUV5 (CMYK, Re, Pr y Gl)