

TrueVIS MG-640

TrueVIS MG-640



OPCIONES/ACCESORIOS

Referencia	Descripción
ET-64	Mesa extensible. Para la impresión de materiales semirrígidos, como el cartón para prototipos de envases
TU4-64	Sistema de recogida automatizado
TUC-4	Sistema de recogida automatizado
VW-S1	Densitómetro: Dispositivo de correspondencia de color
XD-CH3	Portacuchillas de resina con ajuste de profundidad
XD-CH4	Portacuchillas regulable: azul, naranja y rojo

TINTAS

Referencia	Descripción
EUV5-WH	Cartucho de tinta ECO-UV 5 blanco, 220 cc
EUV5-5CY	Cartucho de tinta ECO-UV 5 cian, 500 cc
EUV5-5MG	Cartucho de tinta ECO-UV 5 magenta, 500 cc
EUV5-5YE	Cartucho de tinta ECO-UV 5 amarilla, 500 cc
EUV5-5BK	Cartucho de tinta ECO-UV 5 negra, 500 cc
EUV5-5OR	Cartucho de tinta ECO-UV 5 naranja, 500 cc
EUV5-5RE	Cartucho de tinta ECO-UV 5 roja, 500 cc
EUV5-5GL	Cartucho de tinta ECO-UV 5 barniz, 500 cc
EUV5-5PR	Cartucho de imprimación ECO-UV 5, 500 cc
EUV5-CY	Cartucho de tinta ECO-UV 5 cian, 220 cc
EUV5-MG	Cartucho de tinta ECO-UV 5 magenta, 220 cc
EUV5-YE	Cartucho de tinta ECO-UV 5 amarilla, 220 cc
EUV5-BK	Cartucho de tinta ECO-UV 5 negra, 220 cc
EUV5-WH	Cartucho de tinta ECO-UV 5 blanca, 220 cc
SL-CL	Líquido de limpieza 220 cc
S-UD-PR	Imprimación para calcas 220 cc
UD-650	Papel protector para calcas (650 mm x 20 m/ bobina)
AP-380	Hoja de aplicación de calcas (380 mm x 10 m/ bobina)



INCLUYE

Cable de alimentación, soportes de material, cuchilla de repuesto, líquido limpiador, botella de drenaje, manual del usuario, software (VersaWorks y Roland DG Connect), etc.



GARANTÍA 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura del material	210 - 1625 mm
Ancho de impresión/corte	Máx. 1600 mm
Grosor del material	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte
Diámetro del núcleo del material	76,2 ó 50,8 mm
Peso de la bobina	Máx. 40 kg
Diámetro exterior de la bobina	Máx. 210 mm
Resolución de la impresión	Máx. 1440 ppp
Fuerza de corte	30-500 gf
Velocidad de corte	10 - 300 mm/s
Medidas	2819 (an.) x 781 (prof.) x 1316 (al.) mm
Peso	163 kg
Software RIP	VersaWorks 6
Servicio en la nube	Roland DG Connect

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

CMYK - Etiqueta genérica	Artístico - 1440 x 1440 ppp	3,0 m ² /h
	Alta calidad - 1440 x 720 ppp	5,0 m ² /h
	Estándar - 720 x 1080 ppp	11,3 m ² /h
CMYKGIWh - Generic Label - HQ 720 x 1440 ppp	Alta velocidad - 720 x 360 ppp	14,0 m ² /h
	CMYK	2,5 m ² /h
	W->CMYK / CMYK->W	1,1 m ² /h
CMYKGIWh - Efectos especiales - HQ 720 x 1440 ppp	Blanco	3,5 m ² /h
	Barniz brillante	5,5 m ² /h
	Barniz mate	3,6 m ² /h
CMYKRdOr - Generic Label	Estampado	2,4 m ² /h
	Artístico - 1440 x 1440 ppp	1,5 m ² /h
	Alta calidad - 1440 x 720 ppp	2,5 m ² /h
	Estándar - 720 x 720 ppp	4,6 m ² /h
	Alta velocidad - 720 x 720 ppp	7,0 m ² /h

CONFIGURACIÓN DE LA TINTA

- 8 colores
- 8 colores
- 7 colores
- 7 colores
- 6 colores
- 6 colores
- 6 colores + imprimación para calcas
- 4 colores

CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	GL
CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	WH
CY	MG	YE	BK	RE	OR	WH	PR
CY	MG	YE	BK	RE	WH	GL	PR
CY	MG	YE	BK	WH	WH	GL	PR
CY	MG	YE	BK	WH	WH	GL	GL
CY	MG	YE	BK	GL	GL	WH	UD
CY	CY	MG	MG	YE	YE	BK	BK

- Solución retráctil ; EUVS (CMYK y Wh) con EUVS (Re, Or y Gl)
- Solución retráctil ; EUVS (Wh) con EUVS (CMYK, Re, Or y Gl)
- Solución retráctil ; EUVS (CMYK y Wh) con EUVS (Re, Pr y Gl)
- Solución retráctil ; EUVS (Wh) con EUVS (CMYK, Re, Pr y Gl)