

# TrueVIS SG3-540

**PLÁSTICOS CARRERA**



## OPCIONES/ACCESORIOS

Referencia	Descripción
VW-S1	Densitómetro: Dispositivo de correspondencia de color
XD-CH3	Portacuchillas de plástico
XD-CH4-BL	Portacuchillas, color azul
XD-CH4-OR	Portacuchillas, color naranja
XD-CH4-RD	Portacuchillas, color rojo

## TINTAS

Referencia	Descripción
TR2-BK	Bolsa de tinta negra TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-CY	Bolsa de tinta cian TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-MG	Bolsa de tinta magenta TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-YE	Bolsa de tinta amarilla TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-CL2	Líquido de limpieza TrueVIS TR2, 500 cc



### INCLUIDO

Soportes específicos, cables de alimentación, unidad de recogida de material, soportes para el material, cuchilla de repuesto, botella de líquido de limpieza para el mantenimiento, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks y Roland DG Connect), etc.



**GARANTÍA**  
1 año

# TrueVIS SG3-540

## VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

4 colores - Vinilo genérico 1	Alta calidad - 900 x 900 ppp - 14 p	5,1 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 10 p	7,2 m <sup>2</sup> /h
	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 7 p	8,4 m <sup>2</sup> /h
4 colores - Rótulo genérico 1	Alta calidad - 900 x 900 ppp - 14 p	5,1 m <sup>2</sup> /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 10 p	7,2 m <sup>2</sup> /h
	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 7 p	9,8 m <sup>2</sup> /h

## CONFIGURACIÓN DE LA TINTA

4 colores (CMYK + limpieza)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura del material	295-1371 mm
Ancho de impresión	Máx. 1346 mm
Grosor del material	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte
Diámetro del núcleo del material	76,2 ó 50,8 mm
Peso de la bobina	Máx. 35 kg
Diámetro exterior de la bobina	Máx. 250 mm
Resolución de la impresión	Máx. 1200 ppp
Fuerza de corte	30-500 gf
Velocidad de corte	10-300 mm/s
Medidas	2632 mm x 748 mm x 1320 mm
Peso	183 kg
Software RIP	VersaWorks 6
Servicio en la nube	Roland DG Connect

