

TrueVIS VG3-640

TrueVIS VG3-640



OPCIONES/ACCESORIOS

Referencia	Descripción
DU3-64	Secador adicional
VW-S1	Densitómetro: Dispositivo de correspondencia de color
XD-CH3	Portacuchillas de plástico
XD-CH4-BL	Portacuchillas, color azul
XD-CH4-OR	Portacuchillas, color naranja
XD-CH4-RD	Portacuchillas, color rojo

TINTAS

Referencia	Descripción
TR2-BK	Bolsa de tinta negra TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-CY	Bolsa de tinta cian TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-MG	Bolsa de tinta magenta TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-YE	Bolsa de tinta amarilla TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-Lc	Bolsa de tinta cian claro TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-Lm	Bolsa de tinta TrueVIS TR2 Lm, 500 cc
TR2-Lk	Bolsa de tinta negra clara TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-OR	Bolsa de tinta naranja TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-GR	Bolsa de tinta verde TrueVIS TR2, 500 cc
TR2-WH	Bolsa de tinta blanca TrueVIS TR2, 250 cc
TR2-CL2	Líquido de limpieza TrueVIS TR2, 500 cc



INCLUIDO

Soportes específicos, cables de alimentación, unidad de recogida de material, soportes para el material, cuchilla de repuesto, botella de líquido de limpieza para el mantenimiento, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks y Roland DG Connect), etc.



GARANTÍA 1 año

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

4 colores - Vinilo genérico 1	Alta calidad - 900 x 900 ppp - 8 p	9,5 m ² /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 6 p	12,8 m ² /h
	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 4 p	15,5 m ² /h
8 colores (Or o Wh) - Vinilo genérico 1	Alta calidad - 900 x 900 ppp - 13 p	5,7 m ² /h
	Estándar - 900 x 600 ppp - 10 p	7,5 m ² /h
	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 6 p	10,1 m ² /h
8 colores (Wh) - Vinilo genérico transparente 1 - Estándar	CMYKLcLmLk -> Wh- 12 p	1,8 m ² /h
	Wh -> CMYKLcLmLk - 12 p	2,0 m ² /h
	Blanco - 900 x 600 ppp - 14 p	5,0 m ² /h
4 colores - Generic banner 1	Estándar - 900 x 600 ppp - 6 p	12,8 m ² /h
	Alta velocidad - 600 x 600 ppp - 4 p	15,5 m ² /h
	Billboard - 600 x 600 ppp - 2 p	30,4 m ² /h

CONFIGURACIÓN DE LA TINTA

8 colores	CY	MG	YE	BK	LC	LM	LK	WH	CL
8 colores	CY	MG	YE	BK	LC	LM	LK	OR	CL
8 colores	CY	MG	YE	BK	LK	OR	GR	WH	CL
8 colores	CY	MG	YE	BK	LC	LM	OR	GR	CL
7 colores	CY	MG	MG	YE	BK	LK	OR	GR	CL
4 colores	CY	CY	MG	MG	YE	YE	BK	BK	CL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura del material	335-1625 mm
Ancho de impresión	Máx. 1600 mm
Grosor del material	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte
Diámetro del núcleo del material	76,2 ó 50,8 mm
Peso de la bobina	Máx. 45 kg
Diámetro exterior de la bobina	Máx. 250 mm
Resolución de la impresión	Máx. 1200 ppp
Fuerza de corte	30-500 gf
Velocidad de corte	10-300 mm/s
Medidas	2886 mm x 748 mm x 1320 mm
Peso	203 kg
Software RIP	VersaWorks 6
Servicio en la nube	Roland DG Connect