



Version actualizada y de confianza, exigentes pruebas constantes la hacen de altísima fiabilidad y robustez.

El nuevo diseño y mejoras tecnológicas permiten **augmentar la productividad y calidad de impresión**, manteniendo la versatilidad así como la fiabilidad y facilidad de su mantenimiento a un precio realmente bajo.

CARACTERÍSTICAS

- **Versatilidad de materiales rígidos y flexibles (rollos)**
- **Escoger cabezales de impresión dependiendo de necesidades**
- **Control electrónico por DPS innovation**
Todos los sistemas de control y el firmware están desarrollados y fabricados por DPS innovations, garantía extendida a 5 años en partes electrónicas.
- **Elevación del carro extra alta.**
Sistema especial diseñado para elevar el carro de cabezales para poder imprimir a 20 cms. de altura.
- **Sistema de limpieza semi automático**
- **Mesa de vacío.**
El plotter tiene 4 zonas de vacío independientes, para garantizar el vacío en toda su superficie, 8 canales de vacío de entrada de aire.
- **Impresión**
El plotter está preparado para imprimir en 8 colores, obtiene los modos de C,M,Y,K,+W+LC,LM+V, a disposición del cliente y dependiendo de la necesidad de impresión.
- **Recirculación de la tinta blanca.**
El sistema de circulación constante le permite olvidarse de la obstrucción y los problemas clásicos del cabezal blanco.

ESPECIFICACIONES

	EVOLUTION 1600	EVOLUTION 2500
TIPO	híbrida rollo a rollo y plana con mesa	
MÉTODO CURADO	refrigerada UV-LED	
ANCHO MAX. IMPRESIÓN	1600mm	2500mm
MÁX. MATERIAL	1650mm	2560mm
PRODUCTIVIDAD	medición real, Ricoh gen5 línea color	
IMPRESIÓN BORRADOR 720X600	26m ² /H	29m ² /H
IMPRESIÓN CALIDAD 720X1200	18m ² /H	20m ² /H
IMPRESIÓN ALTA CALIDAD 720X1800	14m ² /H	15m ² /H
CONFIGURACIÓN ESTZANDAR	3 ricoh gen 5, gota variable	
MÁXIMO CONFIGURACIÓN	6 ricoh gen 5, gota variable	
ESCALA DE GRISES	si, con ricoh gen 5	
SIST. LIMPIEZA VABEZAL	expulsión, purgas, limpiado	
RANGO COLORES	CMYK + W LC LM + V	
SIST. DE TINTA	continuo con subtanque	
TINTA RECOMENDADA	IQDEMY PREMIUM	
PESO MÁX. MATERIALES RÍGIDOS	hasta 90 kg. aprox.	
SIST. DE VACIO	3 zonas	5 zonas
SIST. DE SEGURIDAD	sensores anti-impacto laterales en el carro, botones de parada	
ANTIESTÁTICO	si	
SOFTWARE RIP	caldera grand rip (otros a consultar)	
GARANTÍA	Standard 1 año y 5 años en partes electrónicas	
ALIMENTACIÓN	220V monofásico 50/60 Hz max. 4,5Kw	
DIMENSIONES	3500mm x 710mm	46520mm x 840mm
MESAS	2500mm x 1250mm	4000mm x 2570mm

