

# RI-Mark - Translucent

## 90 µ translucent vinyls for the sign-making industry



Years  
5/7



600 White




606 Light Yellow



612 Bright Yellow



610 Yellow



620 Orange



629 Light Red



627 Medium Red



630 Red



689 Magenta



652 Dark Purple



645 Brown



658 Olympic Blue



650 Blue



653 Dark Blue



640 Violet



667 Light Green



670 Green



683 Forest Green



604 Light Grey



605 Dark Grey



601 Black

Translucent coloured vinyls designed to diffuse light evenly on backlit signage. Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal for illuminated signs and window graphics.



Translucent coloured vinyls designed to diffuse light evenly on backlit signage. Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal for illuminated signs and window graphics.

Face material:	90 µ polymeric vinyl - 5/7 years outdoor durability*.
Adhesive:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
Liner:	120 g/m <sup>2</sup> white kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer signmaking systems.
Temperature range:	Application: +10°C / +40°C; Operating: -20°C / +75°C.
Other properties:	Resistance to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing.
Standard roll size:	1.22 m x 50 m

\*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.



Vinili traslucenti colorati per una diffusione uniforme della luce su insegne retroilluminate. Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel settore dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per insegne retroilluminate e decorazione su vetro.

Frontale:	Film vinilico polimerico 90 µ - Durata in esterno 5/7 anni*.
Adesivo:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
Supporto:	120 g/m <sup>2</sup> carta kraft bianca specificatamente studiata per il taglio convenzionale e computerizzato.
Temperature:	Di applicazione: +10°C / +40°C; di esercizio: -20°C / +75°C.
Altre caratteristiche:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: autoestinguente.
Misura bobina standard:	1.22 m x 50 m

\*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa centrale.



**RITRAMA S.p.A.**  
 Graphics Slitting & Distribution Centre  
 Via Senatore Simonetta, 24  
 20867 Caponago (MB) - ITALY  
 Ph. +39 02 955 459.1  
 Fax +39 02 955 459.01  
 info@ritrama.com



**RITRAMA (UK) Ltd**  
 Production & Distribution Centre  
 Unit 2, Fifth Avenue, Dukinfield  
 Manchester, SK16 4PP - UK  
 Ph. +44 (0) 161 786 1760  
 Fax +44 (0) 161 786 1761  
 info-uk@ritrama.com



**RITRAMA Inc.**  
 Production & Distribution Centre  
 1896 Moore Duncan Highway  
 Moore, SC 29369 - U.S.A.  
 info-us@ritrama.com



**Transluzente Farbvinyln zur Lichtstreuung auf Leuchtkästen. Besonders geeignet für Leuchtwerbungen und Schaufensterbeschriftungen.**

Obermaterial:	90 µ Polymer-Vinyl – Haltbarkeit im Außenbereich 5/7 Jahre*.
Klebstoff:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit.
Träger:	120 g/m <sup>2</sup> weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM Anwendungen.
Temperaturbereich:	Anbringung: +10°C / +40°C; Anwendung: -20°C / +75°C.
Andere Merkmale:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.
Standard Rollenformat:	1.22 m x 50 m

*\*Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.*



**Vinilos translúcidos coloreados para una difusión uniforme de la luz en señales retroiluminadas. Diseñados para satisfacer las necesidades de los decoradores profesionales en el sector del vinilo de corte; ideales para rotulos retroiluminados y decoraciones sobre vidrios.**

Frontal:	Vinilo polimérico 90 µ – Durabilidad exterior de 5/7 años*.
Adhesivo:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
Soporte:	120 g/m <sup>2</sup> carta kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.
Limites de temperaturas:	De aplicación: +10°C / +40°C; de uso: -20°C / +75°C.
Características:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible.
Medida estándar bobina:	1.22 m x 50 m

*\*Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa central.*



**Films translucides colorés améliorant la distribution lumineuse et l'homogénéité des enseignes rétroéclairées. Développés pour répondre aux besoins des peintres en lettre, ces films sont recommandés pour la décoration des vitrines et pour les enseignes rétroéclairées.**

Frontal:	Vinyle polymère 90 µ – Durabilité extérieure 5/7 ans*.
Adhésif:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
Protecteur:	Papier kraft blanc 120 g/m <sup>2</sup> développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
Températures:	Application: +10°C / +40°C; utilisation: -20°C / +75°C.
Autres propriétés:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflammabilité: auto-extinguible.
Laize standard:	1.22 m x 50 m

*\*La durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.*