

RI-Mark - Premium

60 µ gloss polymeric vinyls for the sign-making industry



Years
7

A wide range of coloured gloss polymeric films offering high conformability on extremely curved surfaces. Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal for long-term outdoor signage, in particular for vehicle livery.

107 Primrose RAL 1016		651 Deep Purple		287 Ultra Blue		429 Grey	
614 Process Yellow RAL 1018		260 Plum		281 Dark Blue RAL 5013		607 Slate Grey	
109 Yellow RAL 1018		635 Maroon		280 Pacific Blue		431 Medium Grey RAL 7031	
612 Sunflower Yellow		657 Sky Blue		369 Grass Green RAL 6018		602 Antracite	
123 Golden Yellow RAL 1033		299 Olympic Blue RAL 5012		685 Groovy Green		468 Light Beige RAL 1015	
152 Light Orange RAL 2000		661 Process Blue		354 Light Green		605 Beige	
021 Orange RAL 2008		300 Permanent Blue		3415 Kelly Green RAL 6029		476 Brown RAL 8002	
485 Tomato Red		301 Marine Blue RAL 5017		348 Medium Green RAL 6032		872 Gold RAL 1036	
629 Red RAL 3020		294 Vivid Blue RAL 5005		3435 Forest Green RAL 6005		877 Silver RAL 9022	
630 Dark Red RAL 3001		673 Reflex Blue		350 Evergreen		600 White RAL 9016	
688 Process Magenta RAL 4010		288 Sapphire Blue RAL 5002				601 Black RAL 9017	



A wide range of coloured gloss polymeric films offering high conformability on extremely curved surfaces. Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal for long-term outdoor signage, in particular for vehicle livery.

Face material:	60 µ polymeric vinyl - 7 years outdoor durability*.
Adhesive:	Acrylic permanent adhesive featuring high clarity and very high cohesion. The excellent water resistance allows wet application of the material.
Liner:	120 g/m ² white kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
Temperature range:	Application: +10°C / +40°C; Operating: -20°C / +75°C.
Other Properties:	Resistance to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing.
Standard roll size:	1.22 m x 50 m

**Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.*



Ampla gamma di vinili polimerici lucidi colorati, altamente conformabili adatti anche alle superfici estremamente curve. Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel mercato dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per applicazioni in esterno di lunga durata. Particolarmente adatti per la decorazione di automezzi.

Frontale:	Film vinilico polimerico 60 µ - Durata in esterno 7 anni*.
Adesivo:	Acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione del materiale con metodo bagnato.
Supporto:	120 g/m ² carta kraft bianca specificatamente studiata per il taglio convenzionale e computerizzato.
Temperature:	Di applicazione: +10°C / +40°C; di esercizio: -20°C / +75°C.
Altre caratteristiche:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: autoestinguente.
Misura bobina standard:	1.22 m x 50 m

**I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa centrale.*



Ein großes Farbsortiment an glänzenden polymer Plotter-Folien für langfristige Beschriftung im Außenbereich. Sehr gute Verformbarkeit auch auf stark gewölbten Oberflächen. Ideal für Fahrzeugbeschriftungen.

Obermaterial:	60 µ Polymer-Vinyl – Haltbarkeit im Außenbereich 7 Jahre*.
Klebstoff:	Permanent haftendes Acrylat mit hoher Kohäsion, Transparenz und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
Träger:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
Temperaturbereich:	Anbringung: +10°C / +40°C; Anwendung: -20°C / +75°C.
Andere Merkmale:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.
Standard Rollenformat:	1.22 m x 50 m

**Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.*



Una gran variedad de vinilos polimericos en acabado brillo que ofrecen una alta conformabilidad en superficies extremadamente curvas. Diseñados para satisfacer las necesidades de los decoradores profesionales en el sector del vinilo de corte; ideales para aplicaciones en exterior de larga duración, particularmente aptos para la rotulación de vehículos.

Frontal:	Vinilo polimérico 60 µ – Durabilidad exterior 7 años*.
Adhesivo:	Acrílico permanente con alta cohesión y elevada transparencia. La excelente resistencia al agua permite la aplicación en húmedo del material.
Soporte:	120 g/m ² carta kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.
Limites de temperaturas:	De aplicación: +10°C / +40°C; de uso: -20°C / +75°C.
Características:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible.
Medida estándar bobina:	1.22 m x 50 m

**Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa central.*



Vaste gamme de films polymères brillants offrant une excellente conformabilité sur des surfaces irrégulières. Développés pour répondre aux besoins des peintres en lettre ces films sont recommandés pour des signalétiques extérieures de longue durée et, en particulier pour les marquage des véhicules.

Frontal:	Vinyle polymère 60 µ - Durabilité extérieure 7 ans*.
Adhésif:	Acrylique permanent avec une haute cohésion et clarté. Excellente résistance à l'eau qui permet une pose humide.
Protecteur:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
Températures:	Application: +10°C / +40°C; utilisation: -20°C / +75°C.
Autres propriétés:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: auto-extinguible.
Laize standard:	1.22 m x 50 m

**La durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.*