

## Lámina Seguridad SEC054



### DESCRIPTION

Renforce les vitrages Appliqué sur les vitrages, ce film incolore forme une membrane solidaire qui maintient le verre en place. Il évite à la vitre de voler en éclats en cas d'explosion. Il est partic...

[read More](#)

**Durability:** from 12 to 15 years for vertical application in central Europe.

**Use:** Réflectiv window films are designed for use on any type of clear normal glass

**Maintenance after 30 days:** with usual cleaning solutions (non-abrasive, without ammonia...). Cleaning products that may scratch the film should be avoided.

**Storage:** 2 years from delivery. This film should be kept away from excessive humidity and sun rays, at temperatures below 38°C.

### Application Method

The glass surface to be glued on has to be free from dust, grease or other contaminants. Some specific materials such as polycarbonate can cause air bubble problems. Therefore, a compatibility test is recommended. For more precision we recommend to [refer back to the application table](#).

### Production and standards

In order to constantly improve our production we may change a product colour and manufacturing process without prior notice. Before applying our products we recommend that our users ensure that the film is suitable for the intended use and comply with current standards.

Support : PET 100 microns  
Adhésif : Acrylique 25 gr/m2  
Protecteur : PET 23 microns  
Couleur : incolore  
Application : interne  
Charge de rupture : 17,5 da N/cm  
Allongement de la rupture : 100%  
Transmission UV : 5%  
Garantie : 10 ans  
Température d'application : min. + 5°C  
Classement au feu : B-s1,d0  
Normes : 2B2 NF EN 12600  
Dimensions (of rolls) :  
1.52 x 2.5 m  
1.52 x 10 m  
1.52 x 30 m

*Reflectiv*  
Window Films